

Antonio Carraro TTR4800 Hydrostat
TRAKTOREN / SPEZIAL- UND KLEINTRAKTOREN

**Preis auf
Anfrage**
MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Gailer Stefan Landmaschinen

ANSPRECHPARTNER



Christian Guggenberger

KONTAKTDATEN

Kötschach 56
9640 Kötschach
Tel.: +43 4715-297
Mob.: +43 664 88941152
Mail:
christian.guggenberger@maschinen-gailer.at

Ausstellungsmaschine, mit folgender Ausstattung:

- * Allradtraktor mit 4 gleichgroßen Rädern
- * Hydrostatischer Fahrtrieb durch Hydrogetriebe, mechanischer 3-stufiger Gruppenwählertrieb mit Langsam- (0-6 km/h) Normal- (0-12 km/h) Schnell (0-25 km/h)
- * YANMAR-Motor, 39 PS, Diesel mit Direkteinspritzung und Turboaufladung - Stufe 5 - 3 Zylinder - 1568 cm³
- * Geschlossene Kabine mit Klimaanlage, Luftsitz, Radiozubereitung
- * RevGuide - Umkehrsystem Wendesitzeinrichtung
- * gefederter Komfortsitz, Rückspiegel, Batterietrennschalter
- * Zapfwelle 540/1000 U/min
- * Differentialsperre hinten/vorne
- * Im Ölbad laufende Scheibenbremsen hinten und vorne
- * Heckkraftheber mit 910 kg Hubkraft
- * Senkdrossel für Heckkraftheber
- * 3 Steuergeräte doppelwirkend am Heck
- * 1 Steuergerät doppelwirkend vorne
- * Bereifung 29x12.50-15 AS-Terra
- * Zwillingsräder und Anbaugeräte können wir gerne gegen Mehrpreis anbieten!
- * 2 Jahre Garantie

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2024	Leistung PS: 39	Betriebsst.: 2
4-Rad Bremse	25 km/h	540/1000
Allrad	Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten: 2	Anzahl der Zylinder: 3

UNTERNEHMEN:

Gailer Stefan Landmaschinen
Kötschach 56, 9640 Kötschach
+43 4715-297

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Bereifung hinten:
29x12.50-15

Kabine
manuell

Reifenprofiltiefe vorne
(%): 100

Tier5

Bereifung vorne:
29x12,50-15

Klimaanlage
mechanisch

Rückfahreinrichtung

Turbolader

Fahrzeugpapiere
vorhanden

Kriechgang

Reifenprofiltiefe hinten
(%): 100

Steuergeräte DW
(gesamt): 4