

## Fiedler Frontausleger FFA700

KOMMUNALGERÄTE / BÖSCHUNGSMÄHER

**EUR 42.246**

inkl. 20 % MwSt.



Nr. 56977

Frontausleger

ca. 200 Betriebsstunden und BJ 2022

Anbauvoraussetzungen:

- Geräteplatte Größe 3 oder 5 (oder ähnliche)
- Hydraulikleistung zur Steuerung der Zylinder 20 l/min bei 180 bar
- Frontzapfwelle 1.000 min<sup>-1</sup> zum Antreiben der eigenen Ölversorgung
- Achsabstützung
- Gegenballastierung ca. 1.400 kg
- Bordspannung 12 V

Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges können weitere Optionen, die mit Aufpreisen versehen sind, notwendig sein.

- ohne Ölversorgung
- max. Auslageweite: 7,00 m ab Fahrzeugmitte (bei Arbeiten mit Schlegelmähkopf)
- Gewicht: 1.300 kg
- elektro-hydraulische Proportionalsteuerung  
==> über FMC-Multifunktionsdisplay (Standard) und Multifunktions-Joystick
- Rechts- und Linksarbeit möglich
- lackierter Verschubrahmen mit Gleitflächen 2,60 m - effektiver Seitenverschub 1,85 m
- nachstellbare Prismenführungen im Schiebeteil
- zur optimalen Einsicht in den Arbeitsbereich kann der Auslegearm 25° nach vorn geschwenkt werden
- beidseitig wirkende hydraulische Anfahrtsicherung mit selbsttätigem Vor- und Rückschwenken in die Ausgangsposition
- elektrisch zuschaltbare hydraulische Bodendruckentlastung des Auslegearmes
- hochwertige Axialkolbenpumpe ermöglicht das Arbeiten bei niedrigen

### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10  
4971 Auroldmünster  
Tel.: +43 (0) 7752 86502  
Mob.: +43 676 841941208  
Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

#### Motordrehzahlen

(die Zapfwellendrehzahl im Mähbetrieb beträgt nur 600 ... 700 min-1)

- elektrische Zuschaltung des Ölstromes
- Antrieb über Frontzapfwelle 1.000 min-1
- Gewicht: ca. 120 kg

1 Stk. Ölkühler 7kW mit Elekrolüfter 12V an frontseitiger Ölversorgung

Hinweis: Bei Nachrüstung, Dauer-Stromsteckdose 12 V / 20 A frontseitig notwendig

1 Stk. Edelstahlschienen mit Filzölern

1 Stk. Beleuchtungseinrichtung mit Warntafeln und Positionsleuchten

1 Stk. Copytronic auf CAN-BUS-Basis (Druckauflageregelung)

- Erfassung der Auflagekräfte über Drucksensor
- Voreinstellung der Armentlastung
- automatische Kopiersteuerung

1 Stk. FSMK 1250SR Schlegelmähkopf schwere Ausführung für Gras / Gestrüpp

bis Ø 4 cm

- 1,25 m Arbeitsbreite
- Antrieb über Riementrieb
- abschmierbare Stützrolle, links und rechts verstärkt, zur Schnitthöhenregulierung
- doppelter Steinschlagschutz (Kunststoffprallplatten und Kettenschutz) vorn
- einfacher Prallschutz (Gummischürze) hinten
- 24 Messer, gedreht
- 300 kg

1 Stk. Adapterplatte für starre Anbauplatte DIN 3 / 5

gebraucht aus Rückkauf 20% MwSt.

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.

Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

#### LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2022

Betriebsst.: 200

Joystick Steuerung

Ölkühler

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.