

Fliegl VFW 14000 MaxxLine

DÜNGUNG UND BEREGNUNG / GÜLLEFÄSSER

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 68995

MAXX Line Vakuumfasswagen VFW 14000 Tandem

Die Maxx-Line Vakuumfässer zeichnen sich durch ihre solide Bauweise aus. Besonders praktisch sind die serienmäßigen Blindflansche, so kann problemlos von einem Ansaugschieber auf umgestellt werden. Durch die drei Anschlussmöglichkeiten kann das Fass, je nach den örtlichen Gegebenheiten Ihres Güllelagers, von allen Seiten befüllt werden.

Tandem Fahrgestell
zul. Gesamtgewicht 20000 kg (entspricht 18000 kg Achslast zzgl. 2000 kg Stützlast)
verstellbare Zugdeichsel Obenanhangung
DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm)
Fasskipppzylinder mit Fallstützfuß, ohne Druckspeicher (1 Steuergerät doppelwirkend erforderlich)
2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
Parabelfederung Titan-Aggregat
2 Bremsachsen, beide starr
Achsausführung 406 x 120 Bremstrommel
40 km/h Ausführung mit EG Typpgenehmigung und COC Papieren (incl. Kotflügel, Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsleuchten)
Bereifung 385/65 R 22.5 RE / Tragfähigkeit pro Rad 5000 kg bei 60 km/h
Kompressor 12000 l Hertel max. 1000 U/min. hitzebeständig
Behälter in Stahlausführung verzinkt
Blindflansch vorne links, rechts und hinten
Blindflansch links und rechts verstärkt für Turbobefüller
Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
Vorbereitung für Einfülldom Ø 400 mm vorne

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Auroldmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941208
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Füllstandsanzeiger
Siphon
Schaumabscheider
hydraulischer Schieber hinten am Mannloch (1 Steuergerät erforderlich)
Schlauchablage
(entfällt bei Montage Schleppschuh/Schleppschlauchverteiler)
durchgehend starker Winkelrahmen
LED Beleuchtung 12 V mit 7-poligem Stecker
Mannloch Ø 600 mm hinten
2 Schwallwände
Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
Anbaukonsole für Schleppschuh/Schleppschlauch
Schalldämpfer mit Ölabscheider für Kompressor

Zusatzrüstung:

- Zweiflanschplattenschieber anstatt Messingschieber Ansaugseitig
- Zweiflanschplattenschieber anstatt Messingschieber hinten
- Bereifung 560/60 R 22.5
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar (1 Steuergerät einfachwirkend erforderlich)

*** ACHTUNG: Überbreite --> Routengenehmigung erforderlich ***

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayer zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.
Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.
Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2025

DL-Anlage mit ALB

Vakuumfass

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayer Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Auroldz Münster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.