

Iseki TLE 3410 AHL

KOMMUNALGERÄTE / KOMMUNALFAHRZEUGE

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 69235

Grundmaschine TLE 3410 AHL

Motor:

Im TLE 3 findet sich ein ISEKI eigener Motor mit einer Leistung von 40 PS wieder. Dieser Motor ist wassergekühlt und unterschreitet die Abgasgrenzwerte gemäß EU-Richtlinienvorschläge Stage V.

Getriebe:

Der TLE 3 bietet drei Vorgelegegruppen. Kombiniert mit einem Hydrostatgetriebe erreicht dieses Modell eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h (bereifungsabhängig). Die Bedienung erfolgt über ein Vorwärts- und ein Rückwärtspedal im rechten Fußraum und einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.

Hydraulik:

Der TLE 3 ist serienmäßig mit einem doppelwirkenden Hydrauliksteuerventil mit Schwimmstellung ausgestattet. Dieses wird über einen, im rechten Kotflügel angebrachten, Einzelhebel gesteuert. Des weiteren ist der TLE 3 mit einem hydraulischen Heckkraftheber ausgestattet, welcher ebenfalls über einen Hebel am rechten Kotflügel angesteuert wird.

Zapfwelle:

Der TLE 3 bietet eine Drehzahl von 540 U/min an der

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Sabrina Kaiser

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941209
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Heckzapfwelle. Die Zapfwelle wird mechanisch vorgewählt und über einen separaten Hebel zugeschaltet.

Ausstattung:

Alle Modelle sind serienmäßig für den Betrieb im Bereich der StVZO ausgerüstet. Eine 7-polige Anhängersteckdose und ein Zugpendel ist Teil des serienmäßigen Lieferumfangs. die Bodengruppe ist aus rutschsicherem Gummi gefertigt.

Zusatzausrüstung:

- AS-Räder, vorn 240 / 70 R 16
- AS- Räder, hinten 11.2 - 24
- Außenbreite: 1.405mm
- Bügelhöhe: 2.630mm
- Kabinenhöhe: 2.150mm
- schwenkbare Kotflügel vorn
- Einhebelsteuergerät für Frontlader
- Anbaukonsole Frontlader
- Montagekosten Frontlader
- Frontladerschwinge MSL C13-S mit Parallelführung
- Universalschaufel 1.500mm mit EURO Aufnahme
- Arbeitsbreite: 1.500mm
- 3. Steuerkreis am Frontlader

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00 Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir auch ein Angebot per Mail. Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Diesel

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.