

Kahlbacher Frässhleuder KFS 650/1440

KOMMUNALGERÄTE / WINTERDIENST

EUR 21.900

inkl. 20 % MwSt.



KONTAKT

HÄNDLER

Lagerhaus-Technik Bergheim

ANSPRECHPARTNER



Rieß Anton

KONTAKTDATEN

Metzgerstraße 1
5101 Bergheim

Tel.: +43 662 468618432

Mob.: +43 664 2500644

Mail: anton.riess@lgh.at

Die Frässhleuder KFS 650/1440 inkl. Standardgetriebe ist ein Universal-Räumgerät für alle Räumensätze von der Seitenwallbeseitigung bis zum Fräsen ins Volle. Robustes offenes Räumsystem zur Verarbeitung aller Schneearten vom Matsch bis zum gefrorenen Schnee. Am Außentrichter geschraubter Abweisring aus HARDOX. Frässhleudervorbau mit Frästrommel und dahinter-liegendem Wurfrad mit großen Öffnungsquerschnitten. Seitliche Messer für erhöhtes Schnittbild im Räumensatz. Exponierte Teile aus hochverschleißfestem Stahl. Auswechselbares Verschleißblech im Wurfradgehäuse. Frästrommeln beidseitig gelagert und mit Nockenschaltkupplung gegen Überlastung gesichert. Elastischer Schutzvorhang über gesamte Vorbaubreite. Exakte Abstimmung zwischen Wurfrad- und Frästrommeldrehzahl für große Wurfweite bei maximaler Leistungsausbeute. Verstellbare Gleitschuhe zur Niveaueinstellung. Hydraulische Kamindrehung vom Fahrerstand aus bedienbar, wirkt über Hydraulikmotor und Zahnkranz auf Kugeldrehkranz. Hydraulikschläuche mit Kupplungen zur Verbindung mit der Fahrzeughydraulik im Lieferumfang enthalten.

ANBAUVARIANTEN:

A: Anbau an 3-Punkt-Hubwerk (Front oder Heck)

B: Anbau an Fahrzeug-Anbauplatte - Option Anbauvorrichtung Geräteplatte notwendig

C: Anbau an Fahrzeugeigenes Hubwerk mit Platte oder Gerätedreieck - Option Anbauteile für fahrzeugeitiges Hubwerk oder Gerätedreieck notwendig

D: Anbau an Hubrahmen Radlader - Option Geräteplatte Radlader notwendig

ANTRIEBSVARIANTEN:

A: Antrieb von Motorzapfwelle des Trägerfahrzeuges Antriebsgelenkwelle mit Überlastkupplung im Lieferumfang enthalten.

B: Antrieb von Hochdruck-Leistungshydraulik des Trägerfahrzeuges (min. 60 % der Motornennleistung sollten hydraulisch übertragen werden können) - Option

UNTERNEHMEN:

Lagerhaus-Technik Bergheim
Metzgerstraße 1, 5101 Bergheim
+43 662 468618432

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

HD Antrieb notwendig. Hochdruckschlauch für Druck, Mitteldruckschläuche für Rücklauf und Lecköl mit Kupplungen als Verbindung zur Leistungshydraulik des Trägerfahrzeuges im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN:

Räumbreite: 1440 mm

Frästrommeldurchmesser: 650 mm

Schleuderraddurchmesser: 600 mm

Räumhöhe ca. 1000 mm

Wurfweite bis ca. 25 m

Schürfleiste (Stahl)

Auswurfkamin mit hydr. 4-fach-Blende, hydr. Mehrfach-Blendenverstellung für optimalen Zielwurf sowie verstellbarem Neigungswinkel

Scherbolzen (20 Stück)

Wir vom Verkaufsteam der LAGERHAUS TECHNIK stehen gerne für Fragen zur Verfügung und bitten sie telefonisch oder per Mail Ihren Besuch bekanntzugeben, um ausreichend Zeit für die Beratung zu haben.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2023

UNTERNEHMEN:

Lagerhaus-Technik Bergheim
Metzgerstraße 1, 5101 Bergheim
+43 662 468618432

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.