

Krampe AS 680 Rambody

ANHÄNGER / ABSCHIEBEWAGEN

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 74142

Krampe Tandem Abschieber AS 680 RAMBODY

Fahrwerk:

40 km/h-Paket Deutschland, ALB-Ventil, 22 t zul. Gesamtgewicht
gefederte Zugvorrichtung ZV 22 mit K80 Kugelpkuplung
robuster hydraulischer Abstellfuß, 70 cm Hub, mit doppelwirkendem Zylinder und
großer Fußplatte,
SIMOL- 30
6-2-Wegeventil Kombination hydr. Stützfuß mit der hydr. Heckklappe,
ein dw-Steuergerät kann an der Zugmaschine eingespart werden
LED-Lichtanlage, hochwertige 3- Kammer- Rückleuchten mit schlagfester
Lichtscheibe
verstärkte Parabelfedern mit 24 t Tragfähigkeit, Längslenker für dynamischen
Achsausgleich, auf
dem Achskörper montiert
BPW-Achse Achsvierkant 120 mm, Radbremse 410 x 120 mm, Spurweite 1,95m,
Radanschluss 10-Loch, Achsabstand 1,55 m 10,0 t Einzelachslast, automatische
Gestängesteller
AGS
Volumenheckklappe, großer Auslaufschieber 46 x 34 cm, hydraulisch
ausklappbarer Unterfahrschutz
mit Rangfolgeschaltung
zur Kollisionsvermeidung beim Endladevorgang
Hochschwenkbarer Unterfahrschutz und Bergerzugöse als Lasche mit großem
Rundloch im
Fahrzeugheck

Aufbau:

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Sabrina Kaiser

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941209
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Wanne 6,63 x 2,37 x 1,50 m innen = Ladevolumen 22,3 m³ (Wassermaß) ohne Silageaufsatz

Volumenerhöhung durch 30 cm oder 60 cm Aufsatzbordwände auf 32. m³ möglich

geschweisste Seitenwände 3 mm aus einem Stück, Material S355

eingeschweißtes bodenblech 4 mm aus einem Stück, Material S355

die Jetbauweise der seitlichen Bordwände mit massiven Rundungen und einem sehr robusten

Obergurt verleiht eine enorme Stabilität und sorgt für eine gediegene Optik

Abschiebeschild mit PU-Dichtungen, Anhäckselklappe, 6 Sichtfenster je 90 x 40 cm

hydr. öffnende Heckklappe, seitliche Anpressung über nachstellbare Schließkeile
stabile, rutschsichere Aufstiegsleiter an der Stirnwand der Wanne

Abschiebeschild:

schienengeführtes Abschiebeschild mit drei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern
zweiteiliger Schubtisch (verschiebbares Element vor, festes Element hinten)

robuste, austauschbare PU-Abdichtungen seitlich und unten, korndichte Ausführung

große Sichtfenster mit Öffnungen je 90 x 40 cm aus Lochblech, Stanzung 40 x 40 mm

Hydraulik und Elektrik:

Betriebsdruck 200 bar, Ölbedarf 21 Liter, es werden keine nennenswerten Mengen an Hydrauliköl

entnommen, da alle Zylinder doppeltwirkend sind

hochwertige LED-Rückleuchten, geschützt angeordnet in der Heckklappe montiert

Lackierung:

kugelgestrahlter Rahmen, Lackierung mit 2-Komponenten-Lack, seidenglänzend
Fahrgestell grau Aufbau Krampe ROT

Zul Gesamtgewicht 22.000 kg

technisch mögliche Nutzlast ca. 20.000 kg

Eigengewicht ohne Bereifung

Zusatzausrüstung:

Bereifung 650/55 R 26,5 FL 630

Super BKT

650/55 R 26,5

Höhe (mm) 1.389

Breite (mm) 645

Load Index 169D

max. Tragfähigkeit je Achse 16,0 t/ 11,6 t mit 4,0 bar

40/65 km/h

Gewicht je Achse 472 kg

-Arbeitsscheinwerfer LED im Fahrzeugheck

- Warntafeln vorne und hinten

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

- Luftfahrwerk AS 680

Fahrwerk mit Luftfederung, verstärkte Einblattlenker mit großen Luftfederbälgen,
Achsfangseile,
Achsabstand 1,55 m (22 t zul.Ges.Gew.)

- BPWNachlaufLenkachse mit Wellendruckscheibe

Achsvierkant 120 mm, Radbremse 410 x 120 mm, Spur 2,15 m, Radanschluss
10Loch,
AGS, obenliegende Bremszylinder. INFO: ohne seitliche Kotflügel, diese sind als
Option verfügbar

- Silageaufsatz Alu 6,80 m lang, 60 cm hoch

Silageaufsatz Alu 6,80 m lang, 60 cm hoch, hydraulisch klappbare Frontwand,
nicht korndicht,
Volumenerhöhung + 9,7 m

- EUTypgenehmigung 40 km/h

40 km/h Zulassung gemäß EG-Typgenehmigung EU (VO) 167/ 2013

dieses Komplettpaket (Nettopreis) beinhaltet:

- Auslieferung mit COC Papieren

- typgeprüfter Unterfahrschutz im Fahrzeugheck, Abnahme lt. EU (VO) 208/ 2015

- Druckluft-Bremsanlage gemäß EU (VO) 68/ 2015

- Seitenmarkierungsleuchten, weiße Begrenzungsleuchten vorn,
Positionsleuchten hinten

inkl. Eintragung in die österreichische Zulassungsdatenbank

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne
und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.

Wir sind auch Samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

Wir freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2026	Automatische Rückwand	Druckluftbremse
Hydraulische Bordwandverriegelung	Hydraulischer Stützfuß	Höhe Aufsatzwand (mm): 600
Höhe Bordwand (mm): 150	Innen-Breite (mm): 2370	Innen-Länge (mm): 6630
Ladefläche Breite (cm): 237	Ladefläche Länge (cm): 663	Lenkachse
Typenschein	Zul. Gesamtgewicht (kg): 22000	Zul. Gesamtgewicht (t): 22

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.