

Krampe Halfpipe HP 20

ANHÄNGER / MULDENKIPPER

Preis auf
Anfrage

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Florian Schwarzmayr

KONTAKTDATEN

Kochreith 10
4971 Aurolzmünster
Tel.: +43 (0) 7752 86502
Mob.: +43 676 841941103
Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Nr. 69175S

Krampe Tandem Halbrundmulde HP 20 Individual Fahrwerk

- 40 km/h-Paket Deutschland, ALB-Ventil an der Zugdeichsel, 22 t zul.

Gesamtgewicht

- extrem belastbares Chassis auch großvolumigen Rechteckrohr 300 x 150 mm

- gefederte Untenanhängung ZV 22 mit K80 Kugelkupplung 145 x 145 mm

Flansch, höhenverstellbar

- robuster hydraulischer Abstellfuß, 70 cm Hub, mit doppelwirkendem Zylinder und großer Fußplatte, SIMOL- 30

- 6-2-Wegeventil Kombination hydr. Stützfuß mit der hydr. Heckklappe, ein dw-Steuergerät kann an der Zugmaschine eingespart werden

- LED-Lichtanlage, hochwertige 3- Kammer- Rückleuchten mit schlagfester

Lichtscheibe

- Ausführung mit 32 Tonnen Federaggregat

- Ausführung mit BPW-Achsen, Achsvierkant 150 mm, Radbremse 410 x 180 mm, Spurweite 1,95 m, Radanschluss 10-Loch,

(ungelenkte Achsen) Radlager ausgelegt für 13,0 t Einzelachslast, automatische Gestängesteller AGS

Aufbau:

- Halbrundmulde 5,25 x 2,30 x 1,20 m innen = Ladevolumen Wassermäß 12,1 m³ (15,3m³ nach ISO 7546)

- Frontalpresse, Kippwinkel 55 Grad, 4-stufig, Hubkraft 26 to

- Bodenblech aus ST52, Blech dicke 6 mm (2 Halbschalen)

- schwere Kipplager mit 80 mm Durchmesser

- hydr. öffnende pendel Heckklappe mit Anpressung unten und Sperrblockventil ab 10 cm Aushubhöhe frei nach hinten Pendeln

- Lackierung im 2-Komponenten-Lack ganz in Krampe-Rot ähnlich RAL 3002

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragssbindend.

Zul. Gesamtgewicht 22.000 kg
technisch mögliche Nutzlast ca. 25.000 kg
Ölbedarf 35l
Überladehöhe mit 26,5 Reifen ca. 2,62 m
Leergewicht 5.100 kg

++ Bereifung 600/55 R 26,5 Aeolus AE74
- 600/55 R 26,5
- Höhe (mm) 1.340
- Breite (mm) 618
- Load Index 165D
- max. Tragfähigkeit je Achse bei ang. Geschwindigkeit 14,0t/10,3t bei 4,0 bar
- Gewicht je Achse (kg) 465
++ Gefederte Zugdeichsel
höhenverstellbar
++ Hydraulischer Stützfuss Simol
mit 6/2 Wegeventil in Kombi mit Heckklappe
++ EU-Typengengenehmigung 40 km/h
40 km/h Zulassung gemäß EG-Typgenehmigung EU (VO) 167/ 2013
- Auslieferung mit COC Papieren
- typgeprüfter Unterfahrtschutz im Fahrzeugheck, Abnahme lt. EU (VO) 208/ 2015
- Druckluft-Bremsanlage gemäß EU (VO) 68/ 2015
- Seitenmarkierungsleuchten, weiße Begrenzungsleuchten vorn,
Positionsleuchten hinten
++ Schnellabsenkung mit 2 Schlauch System
Fahrwerk mit Luftfederung
++ BPW Zwangslenkung
Spur 1,95 (Lenkeinschlag 7,5 Grad)
am Zugfahrzeug sind 1 K50 notwendig
++ LED Rückleuchten Hella
++ Schutzgitter für Rückleuchten
auf den Straßen nicht zulässig
++ Hydraulische Pendel Heckklappe
ab 10 cm frei Pendeln
++ Muldenwand HP 20 aus 6mm
Hardox 450 anstatt S355
++ klappbarer Unterfahrtschutz
kann bei Bedarf hochgeschwenkt werden (anstatt fest angeschweißte Version)
Bergezugöse mit Steckbolzen Typ
SK 7
bis 25 Tonnen zulässig
++ Stirnwand HP aus Hardox
6 mm 450er
++ Heckklappe aus Hardox
6 mm Hardox 450
++ Sonderlackierung in RAL Schwarz
++ EBS
- elektronisch gesteuerte pneumatische Bremsanlage mit lastabhängiger Bremse
(ALB)
- integriertes Anti-Blockier-System (ABS)
- Roll Stability Support (RSS), eine elektronische Stabilitätsregelung ist

serienmäßig in dem System integriert

++ LED Rückfahrscheinwerfer als separater Arbeitsscheinwerfer, im Fahrzeugheck angebracht, 2-adriges Zusatzkabel

++ LED Seiltisch

zwei LED-Arbeitsscheinwerfer, die Scheinwerfer werden vorne auf Auslegerarmen montiert, die

Lampen sitzen relativ weit auseinander (ca. 2,40 m Mitte-Mitte Lichtscheibe), es erfolgt eine Ausleuchtung des Fahrweges rechts und links neben dem Anhänger auf die Fahrbahn

++ Elektronische Zwangslenkung

- elektro-hydraulisches Lenksystem ohne Deichselgeber für Tandemanhänger

- die hydraulische Versorgung erfolgt über Load-Sensing

- die elektronische Versorgung (12 Volt) erfolgt über ISOBUS (ISO 11783)

- die Sollwinkelberechnung der Lenkachse erfolgt über die Gierrate und in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit

- der hydraulische Geberzylinder an der Zugdeichsel kann entfallen, ebenso eventuelle Sensoren in oder auf der Zugöse

- der Aufwand beim Ankuppeln an die Zugmaschine wird erheblich reduziert

- der Einschlagwinkel und die Wendigkeit des Gespanns werden verbessert, das ist sehr hilfreich z.B. beim Rückwärtsfahren mit sehr engen

Platzverhältnissen

- ein manuelles Ansteuern der Lenkachse ist bei geringen Geschwindigkeiten auch

über das Isobus-Terminal möglich

- die Anpassung der Lenkbewegungen erfolgt in Abhängigkeit vom gefahrenen Tempo,

d.h. bei steigender Geschwindigkeit werden diese langsamer und reagieren träger

++ Elektrische Zentralschmierung

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.

Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2025	Druckluftbremse	Eigengewicht (kg): 5100
hydr. Bordwandverriegelung	Hydraulische Bordwandverriegelung	Hydraulischer Stützfuß
Höhe Bordwand (mm): 1200	Innen-Breite (mm): 2300	Innen-Länge (mm): 5250
Ladefläche Breite (cm): 230	Ladefläche Länge (cm): 525	Lenkachse
Nutzlast (kg): 25000	Typenschein	Zul. Gesamtgewicht (kg): 22000

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragssbindend.

Zul. Gesamtgewicht (t):

22

UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik
Kochreith 10, 4971 Aurolzmünster
+43 (0) 7752 86502

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.