

## Krampe Halfpipe HP 20

ANHÄNGER / MULDENKIPPER

**Preis auf  
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 72428 Symbolfotos

Dieses Profi-Fahrzeug hat folgende Komplettausstattung:

### Fahrwerk

40 km/h-Paket Deutschland, ALB-Ventil an der Zugdeichel, 22 t zul.

### Gesamtgewicht

extrem belastbares Chassis auch großvolumigen Rechteckrohr 300 x 150 mm

gedeferte Untenanhängung ZV 22 mit K80 Kugelkupplung 145 x 145 mm

Flansch, höhenverstellbar

robuster hydraulischer Abstellfuß, 70 cm Hub, mit doppelwirkendem Zylinder und großer Fußplatte,

SIMOL- 30

6-2-Wegeventil Kombination hydr. Stützfuß mit der hydr. Heckklappe,

ein dw-Steuergerät kann an der Zugmaschine eingespart werden

LED-Lichtanlage, hochwertige 3- Kammer- Rückleuchten mit schlagfester

Lichtscheibe

Krampe Pendelaggregat mit asymmetrisch versetzten Achsen (55-45), optimale

Bodenanpassung duch

sehr große Pendelwege

und gute Standsicherheit im unwegsamen Gelände, sehr leichtzügig,

Achsabstand 1,55 m

Ausführung mit BPW-Achsen, Achsvierkant 150 mm, Radbremse 410 x 180 mm,

Spurweite 1,95 m,

Radanschluss 10-Loch,

(ungelenkte Achsen) Radlager ausgelegt für 13,0 t Einzelachslast, automatische

Gestängesteller AGS

Schnellabsenkung 2-Schlauch System

Ausführung mit klappbarem Unterfahrschutz im Fahrzeugheck

### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Sabrina Kaiser

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10

4971 Auroldmünster

Tel.: +43 (0) 7752 86502

Mob.: +43 676 841941209

Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

#### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

#### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

**Aufbau:**

Halbrundmulde 5,25 x 2,30 x 1,20 m innen = Ladevolumen Wassermaß 12,1 m<sup>3</sup>  
(15,3m<sup>3</sup> nach ISO

7546)

Frontalpresse, Kippwinkel 55 Grad, 4-stufig, Hubkraft 26 to

Bodenblech auch Quard 450, Blech dicke 6 mm (2 Halbschalen)

schwere Kipplager mit 80 mm Durchmesser

hydr. öffnende pendel Heckklappe mit Anpressung unten und Sperrblockventil

ab 10 cm Aushubhöhe frei nach hinten Pendelnd

Lackierung im 2-Komponenten-Lack ganz in Krampe-Rot ähnlich RAL 3002

Halterung für Straßenbesen und Schaufel

Zul Gesamtgewicht 22.000 kg

technisch mögliche Nutzlast ca. 25.000 kg

Ölbedarf 35l

Überladehöhe mit 26,5 Reifen ca. 2,62 m

Leergewicht 5.100 kg

Preis und Eigengewicht ohne Bereifung

**Zusatzrüstung:**

- Bereifung 650/55 R 26,5 Aeolus AE 74

- Einpresstiefe +30

- Schutzgitter für LKW- Rückleuchten

- Bergezugöse Typ SK 7

- EU- Typgenehmigung 40 km/h mit COC Papieren

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.

Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.

Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

**LEISTUNGSMERKMALE**

Baujahr: 2026

Druckluftbremse

Eigengewicht (kg): 5100

Hydraulischer Stützfuß

Typenschein

Zul. Gesamtgewicht (kg):  
2200

Zul. Gesamtgewicht (t):

22

**UNTERNEHMEN:**

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

**KONDITIONEN:**

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.