

## Krampe HP 20

ANHÄNGER / MULDENKIPPER

**Preis auf  
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



Nr. 69552S

Krampe Tandem Halbrundmulde  
HP 20 25 Jahre Sonderedition

Dieses Profi-Fahrzeug hat folgende Komplettausstattung:

Fahrwerk

- 40 km/h-Paket Deutschland, ALB-Ventil an der Zugdeichsel, 22 t zul.

Gesamtgewicht

- extrem belastbares Chassis auch großvolumigen Rechteckrohr 300 x 150 mm

- gefederte Untenanhängung ZV 22 mit K80 Kugelkupplung 145 x 145 mm

Flansch,

höhenverstellbar

- robuster hydraulischer Abstellfuß, 70 cm Hub, mit doppelwirkendem Zylinder und

großer Fußplatte, SIMOL- 30

- 6-2-Wegeventil Kombination hydr. Stützfuß mit der hydr. Heckklappe,

ein dw-Steuergerät kann an der Zugmaschine eingespart werden

- LED-Lichtanlage, hochwertige 3- Kammer- Rückleuchten mit schlagfester

Lichtscheibe

- Krampe Pendelaggregat mit asymmetrisch versetzten Achsen (55-45), optimale

Bodenanpassung durch sehr große Pendelwege

und gute Standsicherheit im unwegsamen Gelände, sehr leichtzügig,

Achsabstand

1,55 m

- Ausführung mit BPW-Achsen, Achsvierkant 150 mm, Radbremse 410 x 180

mm,

Spurweite 1,95 m, Radanschluss 10-Loch,

(ungelenkte Achsen) Radlager ausgelegt für 13,0 t Einzelachslast, automatische

Gestängesteller AGS

- Schnellabsenkung 2-Schlauch System

- Ausführung mit klappbarem Unterfahrerschutz im Fahrzeugheck

Aufbau:

### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

### KONTAKT

#### HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

#### ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

#### KONTAKTDATEN

Kochreith 10

4971 Auroldmünster

Tel.: +43 (0) 7752 86502

Mob.: +43 676 841941208

Mail: [verkauf@schwarzmayr.at](mailto:verkauf@schwarzmayr.at)

- Halbrundmulde 5,25 x 2,30 x 1,20 m innen = Ladevolumen Wassermaß 12,1 m<sup>3</sup> (15,3m<sup>3</sup> nach ISO 7546)
- Frontalpresse, Kippwinkel 55 Grad, 4-stufig, Hubkraft 26 to
- Muldenwand serienmäßig 6 mm dick, Material Quard 450
- schwere Kipplager mit 80 mm Duchmesser
- hydr. öffnende pendel Heckklappe mit Anpressung unten und Sperrblockventil ab 10 cm Aushubhöhe frei nach hinten Pendelnd
- Lackierung im 2-Komponenten-Lack ganz in Krampe-Rot ähnlich RAL 3002
- Bereifung 650/55 R 26,5 BKT Profil FL 630 ET +30 für Aussenbreite 2,55 m  
Zul Gesamtgewicht 22.000 kg  
technisch mögliche Nutzlast ca. 25.000 kg  
Ölbedarf 35l  
Überladehöhe mit 26,5 Reifen ca. 2,62 m  
Leergewicht 5.100 kg
- EU-Typgenehmigung 40 km/h
- 40 km/h Zulassung gemäß EG-Typgenehmigung EU (VO) 167/ 2013  
dieses Komplettpaket (Nettopreis) beinhaltet:
  - Auslieferung mit COC Papieren
  - typgeprüfter Unterfahrschutz im Fahrzeugheck, Abnahme lt. EU (VO) 208/ 2015
  - Druckluft-Bremsanlage gemäß EU (VO) 68/ 2015
  - Seitenmarkierungsleuchten, weiße Begrenzungsleuchten vorn, Positionsleuchten hinten
  - Bereifung 650/55 R 26,5/ Profil FL 695

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb.  
Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail.  
Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

## LEISTUNGSMERKMALE

---

Baujahr: 2025	Druckluftbremse	Hydraulischer Stützfuß
Zul. Gesamtgewicht (kg): 22000	Zul. Gesamtgewicht (t): 22	

### UNTERNEHMEN:

Schwarzmayr Landtechnik  
Kochreith 10, 4971 Auroldmünster  
+43 (0) 7752 86502

### KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.  
Alle Produktamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.  
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.