

Krone Swadro TS 620

ERNTETECHNIK GRÜNLAND / SCHWADER

EUR 24.990

inkl. MwSt./Verm.



Zweikreisel-Seitenschwader mit Einschwadablage
in serienmäßiger Ausrüstung
Arbeitsbreite 6.200 mm
Schwadbreite ca. 1.100 - 1.600 mm (abhängig von der Futtermenge und der Einstellung des Schwadtuches)
Transporthöhe: 3.900 mm (ohne klappbare Zinkenarme)
Gewicht ca. 2.050 kg (Grundmaschine)
Kreiseldurchmesser: 2.960 mm
Zehn Zinkenarme vorne, 13 hinten
Max. Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Leistungsbedarf ca. 37 kW (50 PS)
Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x EW
Zweipunkt-Anbaubock (Kat I/II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelauge und Laufrolle
Zweifuß-Abstellstütze
Kreiselgetriebe mit Wartungsfreier Fließfettfüllung, komplett durchgehärtete KRONE Dura-Max Kurvenbahn
KRONE Easy-Line Antriebskonzept (vorderer Kreisel dreht schneller als hinterer)
Kreisel einzeln durch Überlastkupplung abgesichert (vorderer Kreisel dreht schneller)
Gelenkwelle, Weitwinkelgelenk einseitig, 1 3/8 Zoll, Z=6 (1240)
Antriebsstrang mit Freilauf
Kardanische Kreiselaufhängung inkl. KRONE Jet-Effekt
Lagerung der Zinkenarme mittels wartungsfreier Rillenkugellager
Vier 10,5 mm Nachlauf-Doppelzinken pro Arm mit großem Windungsdurchmesser und *Lift-Effekt*
Zinken gegen Verlust um den Zinkenarm montiert
Schwadtuch hinten mit manueller Breitenverstellung (automatisch unter 4m schwenkend; Schwadablage in Fahrtrichtung rechts)

KONTAKT

HÄNDLER

Binder Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Robert Binder

KONTAKTDATEN

Metzgerstrasse 60
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 450630
Mob.: +43 664 2001613
Mail: binder.robert@binder-landtechnik.at

UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik
Metzgerstrasse 60, 5020 Salzburg
+43 662 450630

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Mechanische Transportverriegelung sowie hydraulische
Vorgewendeaushubbegrenzung
Kreiselhöhenverstellung per Handkurbel inkl. Kreiselhöhenanzeige
Einfache Bedienung über Hydrauliksteuergerät, inkl. Folgesteuerung der Kreisel
Vier-Rad-Kreiselfahrwerk inkl. zwei nachlaufende Tasträder vorne
Kreiselbereifung: je 4 x 16x6.50-8
Direkte Ansteuerung der Achsschenkel-Zwangslenkung über den Anbaubock
Warntafeln sowie LED-Beleuchtung
Sicherungskette

Bereifung 15.0/55-17 10 PR, Transportbreite 2.900 mm
WWE Antriebsgelenkwelle, Freilauf in beiden Kreiselantrieben
Erweiterung aller Kreisel auf Sechs-Rad-Kreiselfahrwerke mit zwei
Tandemachsen je Kreisel, Bereifung 16x6.50-8 - vorderes Tastrad nachlaufend
Klappbare Zinkenarme - Reduzierung der Transporthöhe um ca. 440 mm
Federentlastung der Kreisel

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2023	Anhänge Schwader	Arbeitsbreite [m]: 6,2
Beleuchtung	Nachlaufeinrichtung	Seitenschwad
Tandemachse	Zinkenverlustsicherung	

UNTERNEHMEN:

Binder Landtechnik
Metzgerstrasse 60 , 5020 Salzburg
+43 662 450630

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.