

Sonstige Betonmischschaufel 400- 500l oder größer
LANDWIRTSCH. MOTORFAHRZEUGE / HOFLADER ANBAUGERÄTE

Preis auf Anfrage
MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Mauch GesmbH & Co.KG, Burgkirchen

ANSPRECHPARTNER



Melanie Holzner

KONTAKTDATEN

Mattighofnerstr. 7
5531 Burgkirchen
Tel.: +43 7724 21070
Mob.: +43 7724 2107228
Mail: m.holzner@mauch.at

Die serienmäßig hergestellten Betonmischschaufeln S40, S45 u. S50 sind gefertigt aus und verfügen über:

- S40 u. S45 aus Stahl Fe 510 (S355); Stärke 8mm;
- S50 aus Stahl Fe 510 (S355); Stärke 10mm;
- Mischerschneckenringe aus verschleißfestem Hardox 500 TUF, Stärke 15mm;
- Mischerwelle aus C45 Vollstahl; Durchmesser 75mm;
- untere Kante aus verschleißfestem Hartstahl;
- Rollenlager mit freibeweglichen Rollen;
- zentrale hydraulisch geregelte Ablassöffnung mit geschützter Kolbenstange;
- hydraulischer M+S Hydraulic-Motor (S40);
- hydraulischer Danfoss-Motor (S45 & S50);
- Rexroth-Bosch-Verteiler per l'apertura dello scarico;
- heißverzinktes Schutzgatter mit Zementsackaufreißzähnen;
- hydraulische Leitungen mit Schutzhülle;
- Elektrobausatz zum Anschluss an die Baumaschine;
- Ablassschlauch aus Gummi mit Führungsstange;
- Schnellwechsleraufnahme von Teleskop oder Radladern (zwei Laschen);
- CE Zertifikat mit Betriebs- u. Wartungsanleitung.

Diese Mischschaufelmodelle können an Kompaktladern, Radladern, mittelgroßen Teleskopradladern und 13 bis 18 Tonnen Baggern angebracht werden.

LEISTUNGSMERKMALE

Schaufel

UNTERNEHMEN:

Mauch GesmbH & Co.KG, Burgkirchen
Mattighofnerstr. 7, 5531 Burgkirchen
+43 7724 21070

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.