Sonstige Spillwinde Nordforest 1200 mit 1200kg Zugkraft

€ 1.699

inkl. 20 % MwSt.

FORST- UND HOLZTECHNIK / SEILWINDEN



KONTAKT

HÄNDLER

Gailer Stefan Landmaschinen

ANSPRECHPARTNER



Thomas Kirchmair

KONTAKTDATEN

Kötschach 56
9640 Kötschach
Tel.: +43 4715-297
Mob.: +43 664 88941140
Mail: thomas.kirchmair@maschinen-gailer.at

Die Spillwinde 1200 von Nordforest ist ein vielseitiger Allrounder, der durch sein geringes Gewicht und gleichzeitig hohe Zugkraft für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist. Ob Holzrücken, Sichern und Umziehen leichter Rückhänger, Fahrzeugbergung oder Wildbergung – die Spillwinde 1200 bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Die Steuerung aller Windefunktionen, wie das Ziehen, Halten und Lösen der Last, erfolgt mit einem Sicherheitsabstand von 5 Metern zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt, und das Spill beginnt sich zu drehen. Diese Funktion dient gleichzeitig als wichtige Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wenn das Zugseil losgelassen wird, läuft die Winde im Leerlauf, und die Last wird sicher über die Seilklemme und die Reibung des Seils auf der Spilltrommel gehalten.

Die Verwendung einer Spilltrommel bietet zwei wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Erstens kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden, dessen Seillänge frei gewählt werden kann, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Zweitens bleibt die Zugkraft immer konstant, da immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel liegt.

Die Spillwinde 1200 wird von dem 2-Takt-Motor Brutale 6,5 der Firma Active angetrieben. Dieser Motor, der mit dem gleichen Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin) wie für Motorsägen betankt wird, arbeitet völlig lageunabhängig. Ausgestattet mit einem besonders langlebigen Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1200 kg.

SUCHETRAKTOR.AT präsentiert:

Weitere Spezifikationen der Spillwinde 1200:

Motor: Active Motor Boxer 5.5 (2-Takt) mit 3,3 kW (~4,48 PS)
Maximale Zuggeschwindigkeit: 12 m/min
Maximale Zugkraft direkt: 1200 kg
Maximale Zugkraft umgelenkt: 2400 kg
Seildurchmesser: Für Spillwinden-Kernmantelseile von 8–10 mm geeignet
Betrieb: Mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin)
Schallleistungspegel: 115 dB
Getriebe: Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung
Zugkraft: Gleichbleibende Zugkraft
Seillänge: Unbegrenzte Seillänge
Sicherheitsfunktion: Lasthaltefunktion
Maße: 340 x 420 x 350 mm
Gewicht: 13 kg

Bitte beachten Sie, dass Zubehör und Verankerungsschlingen nicht im Lieferumfang enthalten sind. Verwenden Sie ausschließlich Spillwinden-Kernmantelseile in den angegebenen Durchmessern und mit entsprechenden Bruchlasten. Die Winde ist nicht für die Verwendung mit Hohlseilen geeignet.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2023 | Arbeitsbreite [m]: 0,25 | Seileinlaufrolle oben

Öffnungsweite (cm): 25

UNTERNEHMEN:

Gailer Stefan Landmaschinen
Kötschach 56 , 9640 Kötschach
+43 4715-297

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.