

Spearhead Multicut 480 PROLINE

SAAT UND PFLEGE / MULCHGERÄTE

**Preis auf
Anfrage**

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Mauch GesmbH & Co.KG, Burgkirchen

ANSPRECHPARTNER



Verena Mairböck

KONTAKTDATEN

Mattighofnerstr. 7
5531 Burgkirchen

Tel.: +43 7724 21070
Mob.: +43 7724 2107225
Mail: v.mairboeck@mauch.at

Die Proline-Maschine ist vollgepackt mit allen großartigen Funktionen der Standard-Multicut 480 - dem Standardträger für Rotationsmähergeräte - und verfügt über eine Reihe von Upgrades, die die Zuverlässigkeit und Leistung weiter verbessern.

Eine ruhige Fahrt ist von größter Bedeutung, da das Standard-Laufachsdesign eine erhöhte Bodenkonturverfolgung und reduzierte Stoßbelastungen während des Straßentransports gewährleistet, mit dem zusätzlichen Vorteil der Hydragas Suspension für die komfortabelste Fahrt. Breitere Räder sind ebenfalls montiert, um zusätzlichen Komfort zu bieten, aber auch, um den Bodendruck unter schwierigen Feldbedingungen zu reduzieren. Ebenso ist die Maschine mit einem Euro-LED-Lichtkit ausgestattet und verfügt vor allem über das STARCUT 6-Klingen-System von Spearhead für eine erhöhte Mulchfähigkeit in Anwendungen wie dem Stoppelmanagement.

Die Multicut 480 liefert mehr Antriebsleistung als zuvor und wird komplett mit hochwertigen 165-PS-Rotorgetrieben geliefert, die für die anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen entwickelt wurden und mit der erweiterten 7-jährigen Getriebegarantie von Spearhead zertifiziert sind.

Maschinengewicht*: 2715kg
K80 Anhängung
Multi-positionelle DeichselSchnittbreite : 4.60m
Arbeitsmaschinenbreite: 4.79m
Breite der Transportmaschine: 2.70m
Maximale Arbeitslänge: 4.91m
Transportlänge: 4.83m
Transporthöhe: 2.06m
Schnitthöhe: 25mm - 400mm
Schnittleistung: 100mm

UNTERNEHMEN:

Mauch GesmbH & Co.KG, Burgkirchen
Mattighofnerstr. 7, 5531 Burgkirchen
+43 7724 21070

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.

Arbeitswinkel der Flügel: 45° nach oben / 15° nach unten

Empfohlener Traktor HP: 100 PS / 75kW

Zapfwellendrehzahl: 1000rpm Getriebe

Gehäuse aus Gusseisen Getriebe [Rotor (x3)]

Gehäuse aus Gusseisen Eingangswelle: 1-3/8" Z6 SFT 6

* Mit vorderen und hinteren Einzelkettenschutz

** Unterseite des Decks zum Kufen

Das Gerät ist in Burgkirchen lagernd.

Ich freue mich Ihnen in Burgkirchen, auf dem größten Demogelände Österreichs, die Maschine ausführlich zu zeigen oder gegebenenfalls vorzuführen.

Damit ich mir ausreichend Zeit für Sie nehmen kann, bitte ich Sie mit mir telefonisch oder per Mail einen Termin zu vereinbaren.

#TeamMauch

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2023

Arbeitsbreite [m]: 4,8

Freilaufgelenkwelle

Räder zur Tiefenführung

Sichelmesser

UNTERNEHMEN:

Mauch GesmbH & Co.KG, Burgkirchen
Mattighofnerstr. 7, 5531 Burgkirchen
+43 7724 21070

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.