Steyr 4120 Multi (Stage V) TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

Preis auf Anfrage

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

AGRI-TEC Land- & Forsttechnik

ANSPRECHPARTNER



Michael Grabner

KONTAKTDATEN

Weberweg 4 9360 Friesach

Tel.: +43 4268 50180 Mob.: +43 664 88677080 Mail: m.grabner@agri-tec.eu

Vorführtraktor

Steyr Multi 4120 Allradtraktor mit 32+32 Gang 40 km/h Lastschaltgetriebe, Schaltautomatik, Klimaanlage, Motordrehzahlspeicher, Außentaster für Heckzapfwelle und Heckhubwerk an den Heckkotflügeln, ZW: 540/540E/1000/1000EU/min, Zapfwellenautomatik, 132 Ah Batterie inkl. elektr. Batteriehauptschalter, 200 A Lichtmaschine, EHR mit 2 externen Zusatzhubzylindern, DL-Rücklauf, Lederlenkrad, dynamische Vorderradkotflügel 480 mm, Heckkotflügel mit Verbreiterung, Teleskopspiegel mit Weitwinkel, höhenverstellbare autom. Anhängevorrichtung, 150 I Dieseltank + 14 I AdBlue Tank abschließbar, hydr. Differentialsperrenschaltung Vorder- und Hinterachse gemeinsam schaltbar mit Differentialsperrenautomatik, Allradachse mit Federung, 100 l/min Hydraulikpumpe, 2 Heckstrg. mech. dw. und 2 Strg. elektr. dw. mit Tasten am Multicontroller, Joystick in der Armlehne und Kotflügeltaster für 4. Strg., Kat. 2 Unterlenkerschnellkuppler, autom. Unterlenkerstabilisator links, hydr. Oberlenker, 2 Leiter Druckluftbremse, DeLuxe Luftsitz mit Niederfrequenzfederung und Sitzheizung, 12 LED Arbeitsscheinwerfer, 2 obenliegende Fahrscheinwerfer (auf- und abblendbar), Bluetooth Radio, Kabinenfederung, LED Rundumleuchte links, S-Stop, Hochleistungs-Stromversorgung, Bereifung: 480/65R24 und 600/65R 34 mit Fixfelgen -

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2022 Leistung PS: 117 4-Rad Bremse

40 km/h 540/540E/1000/1000E AdBlue

Allrad Bereifung hinten: Bereifung vorne:

600/65R34 480/65R24

druckloser Rücklauf Druckluftbremse EHR



Eigengewicht (kg): 4500

Fronthydraulik

Frontzapfwelle

gefederte Vorderachse

Kabine

Kabinenfederung

Klimaanlage

Lastschaltgetriebe

Luftsitz

Nutzlast (kg): 3500

Powershuttle

Reifenprofiltiefe hinten

(%): 100

(gesamt)

Reifenprofiltiefe vorne

(%): 100

Steuergeräte DW

(gesamt): 6

Steuergeräte EW

Zul. Gesamtgewicht (kg):

Turbolader mit Ladeluftkühlung

8800