Vakutec VaT 4/154S Tauchmotorpumpe

DÜNGUNG UND BEREGNUNG / GÜLLE/PUMPEN

Preis auf Anfrage

MwSt. keine Angabe



KONTAKT

HÄNDLER

Schwarzmayr Landtechnik

ANSPRECHPARTNER



Lisa Mitterbauer

KONTAKTDATEN

Kochreith 10 4971 Aurolzmünster

Tel.: +43 (0) 7752 86502 Mob.: +43 676 841941208 Mail: verkauf@schwarzmayr.at

Nr. 64326

Tauchmotorpumpe VaT 4/154-S fahrbar

Teleskopschiene für stufenloses Rühren bis 5,6m Grubentiefe

360° Drehkranz - Rühren in alle Richtungen

Fass füllen und umpumpen bis 5100 l/min

Flexibler Einsatz bei mehreren Gruben durch 3-Rad Fahrgestell

Anzahl Teleskopschienen: 4

Grubentiefe: 5,5 m Aufstellhöhe: 2.5 m

Grubenöffnung: 700 x 500 mm Leistung: 5100 l/min - 1,8 bar

Fahrgestell:

- Edelstahl Teleskop für stufenlose Tiefenverstellung
- Dreirad-Fahrgestell verzinkt
- Feststellbremse
- Min. Breite 80 cm (Stalltür) Spur 67 cm
- Spurverstellung durch 2 x Steckbolzen
- Spur 107 cm
- Drehkranz für Rührwinkel 360§
- Sicherheitsseilwinde mit Niro-Seil

Pumpe:

- 11 kW / 15 PS Motor
- Drehstrommotor mit eingebauten Thermokontakten
- 400 V, 1500 U/min, 50 Hz
- Dichtungssonde
- Stern-Dreieckwendeschalter mit Motorschutz
- Thermoüberwachung



- Elektronische Dichtheitskontrolle
- CEE-Gerätestecker 32 A
- Kabel
- Hochleistungsreiß- und Mahlwerk
- Hartmetallaufschweißung vermindert Verschleiß
- Optimierte Einströmkanäle

Rühren und Pumpen:

- Betätigungsgestänge f. 3 Wegehahn und Rührdüse
- Individuelle Einstellung der Hebelhöhe
- Dreiwegehahn zum Umschalten zwischen Rühren und Pumpen mit Ablassöffnung für Druckrohr
- Druckrohr mit Flansch und Flanschkugel 5' und Deckel in 2,3 m Höhe
- Rührdüse mit Strahlstabilisatoren
- Neigungsverstellbar

Das Verkaufsteam der Fa. Schwarzmayr zeigt Ihnen das Gerät/Maschine gerne und bittet um Terminabsprache zwecks Besichtigung bei uns am Betrieb. Wir sind auch samstags bis 12:00Uhr für euch da!

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot per Mail. Freuen uns auf einen Besuch oder auf eine Anfrage.

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2024